

## 19” Modern Close Rack MI Series

1. ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down ทำให้ง่ายในการประกอบ
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 1.5 mm.
3. โครงสร้างของผู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. ป้องกันสนิมได้ 100%
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกสีชาความหนา 5.0 mm. พร้อมเจาะรูระบายอากาศข้างแผ่นกระจกหรืออะคริลิก เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนภายในตู้ ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝังครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ **(สามารถเปลี่ยนเป็น Handel Lock Key ได้)**
5. ประตูหลังเป็นโครงเหล็ก เจาะรูระบายอากาศทั้งบาน ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝังครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกคดเคี้ยว **(สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Cam Lock หรือ Handel Lock Key ได้)**
6. ประตูหน้า-หลัง สามารถปรับเปลี่ยนแปลงการเปิดจากซ้ายไปขวาได้
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ฝาด้านข้างซ้ายและขวา ด้วยวัสดุเหล็กทึบ มีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝังเสมอฝาด้านข้าง พร้อมกลอนสลักสปริง (Slide latch) ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U)
9. ด้านบน(หลังคา)เป็นเหล็กแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว
10. ฐานตู้ มีบานแผ่นเหล็กพร้อมฟองน้ำ สามารถสไลด์เพื่อร้อยสายสัญญาณ เพื่อป้องกันแมลงสัตว์เข้าสู่และออกแบบให้มีขนาดเท่าตัวตู้ ได้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งกับฐานเหล็กความหนา 3 มม.
11. ติดตั้งสายต่อกราวด์(Grounding)สีเขียว เชื่อมชิ้นส่วนของผู้พร้อมขั้วต่อ
12. เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. และมีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งสองหน้า-หลังของผู้
13. ขาดังทำจากวัสดุ ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และสามารถปรับขึ้น-ลงได้
14. ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six แบบเป็นหมุน 360 องศา และรับน้ำหนักได้ 100kg/ล้อ
15. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบซิงค์
16. ตู้ใช้สีฝุ่น โดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Power Coating
17. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
18. รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี
19. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะเฉพาะ
20. ผู้ผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015

# 19" Modern Close Rack MI Series

## ข้อมูลสินค้า

U	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)					Series
		600 x 600	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1100	
15U	850	M4-60615	M4-60815	M4-60915	M4-61015	M4-61115	MI
27U	1390	M4-66027	M4-60827	M4-60927	M4-61027	M4-61127	
36U	1790	M4-60636	M4-60836	M4-60936	M4-61036	M4-61136	
39U	1895	M4-60639	M4-60839	M4-60939	M4-61039	M4-61139	
42U	2050	M4-60642	M4-60842	M4-60942	M4-61042	M4-61142	
45U	2185	M4-60645	M4-60845	M4-60945	M4-61045	M4-61145	

U	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)				Series
		800 x 800	800 x 900	800 x 1000	800 x 1100	
15U	850	M4-80815	M4-80915	M4-81015	M4-81115	MI
27U	1390	M4-80827	M4-80927	M4-81027	M4-81127	
36U	1790	M4-80836	M4-80936	M4-81036	M4-81136	
39U	1895	M4-80839	M4-80939	M4-81039	M4-81139	
42U	2050	M4-80842	M4-80942	M4-81042	M4-81142	
45U	2185	M4-80845	M4-80945	M4-81045	M4-81145	

\*\*\*กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบนท้าย เช่น M4-60615G เป็นต้น\*\*\*

